

Puerta corredera de altas prestaciones



PUERTAS

Soluciones para amplias aperturas acristaladas

Máximo
aislamiento



100%
reciclables



Ahorro
energético



Protección
acústica



Seguridad
y **comfort**



Elevadora HS76

La apertura se realiza con un sencillo movimiento de la maneta. Primero se eleva la hoja del marco inferior y sólo entonces es posible el desplazamiento lateral.

Este sistema permite cerrar huecos de grandes dimensiones y con la máxima superficie acristalada, consiguiendo más de **3 metros de apertura** de puerta. Otra de las propiedades de este modelo es la facilidad de deslizamiento de la hoja, gracias a sus herrajes especiales de alta calidad lo que permite deslizarla con un suave empuje.

Dos posibilidades de solera a partir de tan sólo **20 mm** de altura.



Apto para personas con movilidad reducida



Grandes espacios, máxima luminosidad

Nuestro compromiso por la **sostenibilidad** queda avalado por:



pvc sin plomo



*Los valores reflejados representan el resultado de los mejores ensayos ejecutados y podrían variar en función de tamaños y composiciones.

TRANSMITANCIA TÉRMICA

Uf 1,20 (W/m²K)

ANCHO HOJA

76 mm

ANCHO MARCO

175 mm

REFUERZOS

Acero en hoja, acero en marco

PERMEABILIDAD AL AIRE

Clase 4

ATENUACIÓN ACÚSTICA

Rw=32 dB
(vidrio 4/16/4)

RESISTENCIA AL VIENTO

Clase C2

ESTANQUEIDAD AL AGUA

Clase 6A

40 COLORES Y CUATRO ACABADOS

Tonos madera, industriales, sólidos y metálicos.

100% RECICLABLES

Deceuninck ha cuadruplicado su capacidad de reciclaje a **45.000 toneladas** al año. Las materias primas recuperadas permiten fabricar otros productos industriales con las mismas prestaciones que con materia prima virgen. El objetivo que **Deceuninck** persigue es impulsar así la economía circular.

Deceuninck, N.V. Sucursal en España
Av. de la Industria 1007
Pol. Ind. Antonio del Rincón, 45222 Borox, Toledo
T +34 925 527 241
info@deceuninck.es · www.deceuninck.es